

双重功能

Makinex®双式高压清洗机DPW-4000集旋转式清洁机和喷枪式高压清洗机于一体。

喷枪式高压清洗机



旋转式清洁机



规格	DPW-4000-0AHA
重量	107公斤 (236磅)
尺寸 (手柄折叠)	长1360毫米 (4英尺5.5英寸) x 宽620毫米 (2英尺) x 高890毫米 (2英尺11英寸)
软管长度	10米 (32英尺9英寸)
手柄位置噪声值	92分贝 (a)
发动机	电启动Honda GX390风冷4冲程OHV
油箱容量	6.1升 (1.61加仑)
燃料	无铅86辛烷或更高
高压水泵	重型AR Triplex, 有直接驱动、热释放阀、 压力表及外接旁路
压力范围	1000-4000磅/平方英寸
旋转尺寸	610毫米 (24英寸)

欲了解详细信息，请联系您的
Makinex零售商或访问

makinex.com.au
makinexusa.com



产品信息在印刷时是正确的，但如有更改，恕不另行通知。
Makinex®P/L (ABN 74122171555,) 出版之手册,
地址: 15 Waltham St, Artarmon NSW 2064, Australia.
电话: +61 2 9460 8071 Email: sales@makinex.com.au
网址: makinex.com.au Makinex®保留纠正印刷错误的权利。

双式高压清洗机 DPW-4000



旋转式清洁机&喷枪式
高压清洗机一体机

MAKINEX 双式高压清洗机DPW-4000集旋转式清洁机和喷枪式高压清洗机于一体，转动一个手柄即可在两者之间轻松切换。水压完全可从1000磅/平方英寸调整至强大的4000磅/平方英寸。

特色与优点

- 通过手柄在旋转式清洁和喷枪式高压清洗功能之间轻松切换
- 水流全压为4000磅/平方英寸-15升(4加仑)每分钟
- 水压可调范围为1000至4000磅/平方英寸
- 24英寸不锈钢表面旋转式清洁机
- Honda GX390发动机-电启动
- 减振橡胶发动机座
- 用于热保护的外接旁路和热排放阀
- 2:1减速齿轮箱(1450转/分钟)
- 内置压力表
- 进水过滤器
- 长寿命紧凑型电镀机身结构
- 前面设有脚轮，易于操控
- 设有吊装眼和折叠式手柄，方便运输

Makinex双式高压清洗机DPW-4000具有无可比拟的多用性。双清洗机功能和可调节的水压使其完美适用于重型外部清洁应用场合，包括停车场、车道、通道、已铺路面、网球场、运动场、甲板等。

一体的喷枪式高压清洗机可用于包括墙壁、栅栏、设备和难以到达的区域在内的应用场合。使用4000磅/平方英寸的水压清洗，速度更快，而且更省水。

DPW-4000全部采用高质量的组件制造，且设有吊装眼和折叠式手柄，以方便装载和运输。

水压可调
范围为
1000至4000
磅/平方英寸

